



UNI75

De UNI75 is een speaker uit de Universal-reeks, een reeks die zich profileert door overal inzetbaar te zijn. Ondanks de gebalde kracht kreeg de UNI75 een rank design. De multiplex kast kreeg een polyurethaan-coating, een jasje dat hem immuun maakt voor elke aanval van buitenaf. Hij kreeg een dubbele 5" driver en een hoortweeter mee. Elk detail perst hij eruit, zonder vervorming. Hij verdraagt gemakkelijk 380 Watt vermogen. De dB-druk zorgt voor een enorm bereik. Combineer hem met de AS1000 subwoofer en je hebt een koningskoppel.

- ① Deze beugel laat een perfecte uitlijning toe, zowel verticaal als horizontaal. Je kan de luidspreker nauw laten aansluiten tegen de wand.
- ② Dankzij de professionele connector Speakon verbind je gemakkelijk meerdere exemplaren met elkaar.



① U-beugel



② Speakon connector

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<200 m ²
systeem	2-weg
woofer	2 x 5" MF transducer
tweeter	1" hoortweeter
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	ja
versterkervermogen	200 - 380 W (aanbevolen)
spredingsdifferentieel	60 x 60°
gevoeligheid	122 dB
impedantie	4-8 Ω
frequentiebereik	65 Hz - 20 kHz
aansluiting	Speakon NL4 in/out
afmetingen (h x b x d)	430 x 170 x 230 mm
gewicht / stuk	7,5 kg
samenstelling	15 mm multiplex kast, polyurethaan coating
kleur	zwart
ophanging	U-beugel



De UNI75 is voor elke ruimte waar geluid écht belangrijk is. Elke zaal kan een danstempel worden! Elk auditorium een luistertempel.