

PE900



:: Product Description

- * De SYNQ Power Edge klasse H versterkers werden ontworpen voor pure kracht. Door hun dynamische weergave, excellente limiters en beveiligingen kunnen ze overal worden ingezet: discotheken, mobiel gebruik, PA, verhuur, theater,
- * Zeer compacte behuizing, slechts 2U (88mm) hoog
- * PE-series kunnen onder 2 Ohm belasting werken
- * Soft start voeding
- * Zeer efficiënte koeling, voorzien van ventilatoren met variabele snelheid
- * Automatische stroom limiter
- * Kortsluitbeveiliging
- * DC stroombeveiliging
- * Beveiliging tegen hoge temperaturen
- * Overbelastingsbeveiliging
- * Verschillende werkingsmodi: stereo, mono en bridge
- * Symmetrische ingangen via Combo stekkers (XLR + Jack)
- * Symmetrische uitgangen via XLR maken doorlussen van de ingangen mogelijk
- * Selecteerbare ingangsgevoeligheid: 0,775V / 1,0V / 1,44V
- * 3 Speakon® uitgangen: 2x links/rechts kanaal + 1x bridge uitgang

:: Technical Information

- * Power stereo 8 Ohm: 2x 300Wrms
- * Power stereo 4 Ohm: 2x 450Wrms

- * Power stereo 2 Ohm: 2x 540Wrms
- * Power bridge 8 Ohm: 1x 900Wrms
- * Power bridge 4 Ohm: 1x 1080Wrms
- * Freq. Resp. (+/-0,5dB): 20 - 20000Hz
- * Input Sensitivity: 0,775V~1,00V~1.44V
- * Input impedance: 20 kOhm \hat{A}
- * S/R ratio (A-Weighted): >100dB
- * Damping factor: >300
- * Slew Rate: 40V/uS
- * Cooling: variable speed fans
- * Signal inputs: Balanced XLR/Jack
- * Signal outputs: Balanced XLR
- * Speaker outputs: Speakon \hat{A} [®]
- * Power supply: AC230V / 50Hz
- * Dimensions(WxHxD): 483x88x425mm (19"/2U)
- * Weight(kg): 16kg

:: Extra information and order codes
