

Compact,

maar krachtige prestaties.

Digital,

zonder de analoge modus te vergeten.



De TK-3601DE, een licentievrije dPMR446 portofoon, is compact, licht, beschikt over uitstekende functionaliteiten om interferentie te voorkomen en dit met zowel digitale als analoge interoperabiliteit voor radiocommunicatie.

OPTIES



KNB-81L
Li-ion batterij
(3,6V / 2200 mAh)



KSC-50CR
Laadeenheid (idem als
standaard meegeleverd)



KSC-44SL
Enkelvoudige AC-adapter
(idem als standaard meegeleverd)



KSC-44ML
Meervoudige AC-adapter
(tot 6 eenheden)



KPG-186U
USB-programmeer-kabel
(1-pin)



EMC-13
Speldmicrofoon met
oorstelefoon en PTT



EMC-14
Speldmicrofoon met oorstelefoon
(rond het oor) & PTT



KHS-7A-SD
Hoofstelefoon > 1 oorstuk
& "Boom"-microfoon, PTT



KHS-10-OH-SD
Robuuste ruisonderdruk-
kende hoofstelefoon (over
het hoofd)



KHS-37
Hoofstelefoon (rond het oor)



KHS-44BL
Hoofstelefoon > 1 oorstuk
& handmicrofoon



KHS-45
Hoofstelefoon > oordopje
& microfoon



KHS-46
Hoofstelefoon > zwenkbaar
oorstuk (C-stijl) & microfoon



KHS-47
Hoofstelefoon > oorstuk
(D-stijl) & microfoon



KBH-14
Riemclip (idem als standaard
meegeleverd)



KBH-21
Lange riemclip



KHB-22
Zwenkbare riemclip met
houder portofoon

ALGEMENE SPECIFICATIES TK-3601DE

Frequency Range	446.0 ~ 446.2 MHz Preset 32-frequencies (Digital) / 16-frequencies (Analyse)
Number of Channels	48 ch (16 ch x 3 zones)
Channel Spacing	6.25 kHz (Digital) / 12.5 kHz (Analyse)
Operating Voltage	3.8 V DC ± 10%
Battery Life with KNB-81L	± 14 hours (battery saver off) – 5-5-90 duty cycle – ¹ ± 19 hours (battery saver on)
Operating Temp. Range	-10°C ~ +60°C
Frequency Stability	± 1.0 ppm
Dimensions (W x H x D)	50 x 94 x 27 mm – Projections not included –
Weight (net)	160 g (radio with KNB-81L)
RF Power Output	0.5 W e.r.p.
Audio Output	750 mW (internal) / 100 mW (external)

¹ Based upon 5% transmit / 5% receive / 90% standby (standard duty cycle)

- Specifications are measured according to applicable standards.
- Specifications shown are typical and subject to change without notice, due to advancements in technology.
- ProTalk® is registered trademark of JVC KENWOOD Corporation.

JVC KENWOOD Belgium NV

comms@be.jvckenwood.com - www.kenwood.be



KENWOOD

Klein, Licht,
Krachtige prestaties.

TK-3601DE

UHF DIGITAL TRANSCEIVER



ProTalk DIGITAL



Zaken doen wordt kinderspel met dit verfijnde design



Kleinhandel

Stel uw medewerkers met elkaar in verbinding en verhoog zo het niveau van uw klantenservice. Managers, kassamedewerkers en beveiligingspersoneel worden op de hoogte gehouden van elke behoefte en op elk gewenst moment.

Ideaal voor

- Managers en beveiligingspersoneel
- Kassa- en verkooppersoneel
- Kantoormedewerkers en voorraadbeheerders




Onthaal

Geef voorrang aan het geluksgevoel van uw gasten door in te spelen op hun behoefte en dit dankzij uw onderling verbonden personeel. Al uw medewerkers kunnen, vanaf aankomst tot vertrek, instaan voor een zorgeloos verblijf van uw gasten.

Ideaal voor

- Managers
- Receptie- en conciërges personeel
- Onderhouds- en schoonmaakpersoneel



Restaurant

Creëer een klassevolle eetervaring voor uw gasten door uw medewerkers met elkaar in verbinding te stellen. Het management kan ten allen tijde worden bereikt, uw maître d'hôtel kan wachttijden minimaliseren en keukenpersoneel staat in direct contact met het zaalpersoneel.

Ideaal voor

- Managers en kassiers • Bar- en bedienend personeel
- Keukenpersoneel • Parkeerwachters



Opleiding

Optimaliseer het functioneren van uw school door leraren, administratie en al het gewenste personeel met elkaar te verbinden. Verhoog de beveiliging door een onmiddellijke reactie van uw medewerkers. Hou studentenbewegingen en -bijeenkomsten onder controle door een rechtstreekse communicatie tussen uw personeel.

Ideaal voor

- Leraren en secretariaat • Coaches en verplegend personeel
- Beveiligings- en onderhoudspersoneel

Sterkere samenwerking, dankzij communicatie verhoogt de kwaliteit van teamwork

Licht en compact, met bediening voor 3 zones

Slank ontwerp, compacte behuizing en een gewicht van amper ± 160 g. Deze portofoon is voorzien van een bijkomende "Zone 3" (digitaal), bovenop de bestaande "Zone 1" (analoog) en "Zone 2" (digitaal), waardoor interferentie wordt vermeden.

Audiovermogen van 750 mW

Zelfs in een lawaaierige omgeving kunt u het gesprek duidelijk horen.

Gemoduleerde toonoverdracht

Kies uit 6 soorten meldingsgeluiden.

Scan

Zoek snel naar kanalen die worden gebruikt voor oproepen van andere radio-eenheden. De zoekopdracht wordt onmiddellijk hervat na ontvangst van het signaal.

Tweede PTT

Naast het hoofdkanaal is het gebruik van een ander kanaal voor standby en verzending mogelijk. Deze functie is handig voor het geven van diverse instructies aan verschillende personeelsleden.

Instelbare Power-on-LED

Kies uit 7 LED-kleuren die oplichten wanneer de stroom wordt ingeschakeld. Kleuren kunnen worden ingesteld om verschillende eenheden te identificeren.

MIL-STD & IP67

Voldoet aan 11 militaire normen van de Verenigde Staten (MIL-STD), IP67 – bescherming tegen stof en onderdompeling en IP54/55 – bescherming tegen waterstralen.

Alles-in-één pakket



TK-3601D

KNB-81L

KSC-50CR

KSC-44SL

KBH-14

Andere functies

- Selectie van de Zone • Vergrendelen van het bezette kanaal • Gesproken aankondiging • VOX / Semi-VOX • Time-out Timer • Accubesparing • Inkomende oproepmelding • PTT-knop • Kanaalnaam verbergen • Audio-effect • Oortelefoon-modus • Gemeenschappelijke ID • Lookback
- Analoog • QT / DQT • Compander • Waarschuwing oproep**



ProTalk DIGITAL
TK-3601DE
UHF DIGITAL TRANSCEIVER

