

# GOA

GEARS OF ART

by  **audiophony**  
EQUIPMENT<sup>®</sup>



écoutez...

# GOA

GEARS OF ART

## Serie MT - Enceintes amplifiées 2 voies - Bass reflex

Les enceintes de la série MT excellent sur scène comme en installation, en façade comme en retours. Un design sobre et élégant, des matériaux de qualité supérieure permettent aux enceintes MT d'être à la fois légères, compactes et très performantes. Leur atout majeur, c'est leur sonorité, leur précision et leur équilibre. A vous d'écouter maintenant.



MT10A



MT12A



MT15A

## Précision

Une nouvelle génération d'enceintes est née dans le but de proposer aux utilisateurs une qualité sonore exceptionnelle, toujours fidèle à la source d'origine.

## Chaleur

La douceur des aigus, la clarté des médiums et la profondeur des basses offrent une sonorité chaleureuse, puissante, et dénuée d'agressivité.

## Equilibre

Un travail en finesse sur l'égalisation a permis d'obtenir un rendu proche de la Hifi, riche en basses, avec des aigus précis, pour un résultat agréable quel que soit le volume.



Avec deux entrées simultanées commutables en Mic/Line et Aux/Line, le préampli des enceintes MT permet de mixer simultanément les sources professionnelles et grand public.

## Housses

Protégez durablement vos enceintes des méfaits du transport avec les housses pour enceintes GOA.

- Toile doublée et moletonnée
- Ouvertures de façade, accès au préampli et à l'embase
- Accès direct aux poignées pour le transport



## Ergonomie totale

- Fixation sur pied
- Pan coupé pour utilisation en retour de scène
- Équilibrage des poignées





	MT15A	MT12A	MT10A
<b>CODE</b>	10025	9959	9958
<b>Puissance totale RMS</b>	400W	300W	180W
<b>Puissance totale Max</b>	800W	600W	360W
<b>Puissance basses RMS</b>	350W	250W	150W
<b>Puissance aigus RMS</b>	50W	50W	30W
<b>Classe d'amplification</b>	D + AB		
<b>Alimentation</b>	A découpage SMPS		
<b>Protection</b>	Limiteur, thermique et court circuit		
<b>Réponse en fréquences</b>	50Hz - 20kHz	55Hz - 20kHz	60Hz - 20kHz
<b>Dispersion H x V</b>	120° x 60°		
<b>Fréquence de coupure</b>	3,6kHz	2,8 kHz	3,5 kHz
<b>Pression SPL</b>	123 dB max	122 dB max	119 dB max
<b>Woofers</b>	15" aluminium	12" aluminium	10" aluminium
	4 Ohms	4 Ohms	4 Ohms
	350 W RMS	250W RMS	170W RMS
<b>Tweeter</b>	1,35"		1"
	8 Ohms		8 Ohms
	50W RMS		30W RMS
<b>Préamplification</b>	1 entrée Line / Mic sur Combo XLR- Jack		
	1 entrée Line/Aux sur Combo XLR- Jack et Mini Jack 3,5		
	Sortie Line Out sur XLR		
	Réglage volume par voie		
	Réglage High/Low +/- 15 dB général		
<b>Physique</b>	Pan coupé 45°		
	1 poignée dessus, 2 sur les côtés		1 poignée sur le dessus
	5 inserts M10	4 inserts M10	2 inserts M8
	Embase 36 mm standard pour pied		
<b>Dimensions (H x l x P)</b>	700 x 460 x 410 mm	595 x 385 x 348 mm	495 x 321 x 291 mm
<b>Poids Net</b>	18,4 kg	15,1 kg	10,2 kg

Votre revendeur



Plus d'infos sur la gamme GOA en suivant ce Mobile Tag