

Toets Features


- Eenvoudige Cast functie
- Draadloze presentatie tussen apparaten en diverse ruimtes
- USB flash drive plug-and-play voor foto's, muziek en video
- Multitasking met krachtige ingebouwde mediaspeler & OPS PC slot
- 4K commercial display met dunne rand



Product Omschrijving

De ViewSonic® CDE7520 is een 75 "4K draadloos presentatiedisplay. Met de ingebouwde software voor het delen van schermen *, ViewBoard® Cast and Display en ViewBoard® Cast USB-C / HDMI-dongles kunnen meerdere gebruikers, zowel on-site als on-line, deelnemen aan conferenties en inhoud met elkaar delen. Tegelijkertijd transformeert u de CDE7520 in een dynamische contenthub. Deze betrouwbare commerciële display is uitgerust met een quad-core processor en intern geheugen, waardoor constant multimedia kan worden afgespeeld vanaf interne opslag of een USB-stick. De ViewSonic® CDE7520 ondersteunt externe configuratie- en contentbeheersystemen en is ook geschikt voor diverse signage-toepassingen.

*ondersteunt Chrome, Android, Windows, Mac OS, en iOS



DISPLAY

Paneelgrootte:	75"
Type:	TFT LCD Module. IPS type, DLED backlight
Weergavegebied (mm):	1649.664(H) × 927.936(V) (75" diagonal)
Native resolutie:	3840 x 2160
Aspectratio:	16:9
Colors:	1.07G colors
Helderheid:	450 nits (typ.)
Contrastverhouding:	1200:1 Typ.
Reactietijd:	8 ms
Kijkhoeken:	H = 178, V = 178 typ.
Levensduur achtergrondverlichting:	30,000 Hours (min)
Oppervlakte behandeling:	Anti-glare, 3H hardness, Haze 25%
Bezel:	Slim
Oriëntatie:	Landscape

INPUT

HDMI:	x2
RGB/VGA:	x1
DisplayPort:	x1
Audio:	x1 (3.5mm)
RS-232:	x1
OPS slot:	1x (optioneel Intel OPS VPC12-WPO)
WiFi slot:	1x (optioneel Wifi module LB-WIFI-001)

OUTPUT

Audio:	x1 (3.5mm)
SPDIF:	x1 (Fiber)

LAN

RJ45:	x1
-------	----

USB

Type A:	2.0 Type A : x 2 (USB Playback), 3.0 Type A : x 1 (USB Playback)
---------	--

SPEAKERS

SPEAKERS:	Max. 16Wx2
-----------	------------

COMPATIBILITY

RGB PC/HDMI PC:	Up to 1920x1080@60Hz. Refer to timing table
HDMI:	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K2K@60Hz
DisplayPort:	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K2K@60Hz
Android-versie:	Android 8.0

POWER

Spanning:	100V-240V, 50/60Hz (AC)
Consumptie:	Normal 240 W, Max 300 W

ERGONOMICS

Wandmontage (VESA®):	400x200 mm
----------------------	------------

OPERATING CONDITIONS

Temperatuur (° C):	0 to 40°C
Luchtvochtigheid:	20% ~ 80% non-condensing

AFMETINGEN (B X H X D)

Fysiek (inch/mm):	65.83 x 37.59 x 2.76 in/ 1672.0 x 955.0 x 70.0 mm
Verpakking (inch / mm):	71.97 x 43.23 x 8.66 in/1828 x 1098 x 220 mm

WEIGHT

Netto (lb / kg):	29.30 kg / 64.60 lbs (w/o stand)
Bruto (lb/kg):	41.7 kg/91.93 lbs

REGULATIONS

REGULATIONS:	cULus, FCC, Energy Star, EPEAT, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, Custom Union, UkrSEPRO, RCM, MEPS
--------------	--

VERPAKKINGSINHOUD

VERPAKKINGSINHOUD:	1. CDE7520 commercial display, 2. Remote control with batteries, 3. Quick start guide, 4. stroomkabels (1,5mtr), 5. HDMI-in kabels (3mtr), 6. Wall mount screw, 7. RS232 adapter
--------------------	--